

FIREBOX 工業用鍋爐機



義大利天潔 fiorentini 工業用清潔設備 www.fiorentini.com.tw



柴油

Model	15L	20-25L
12 V	37 A	37 A
24 V	16.5 A	16.5 A
230 V	2.36 A	2.36 A

PACKAGING	
100x65x120 cm	130 kg



料號	Lt/ min	最大進 水壓力 (BAR)	Serpentina / Coil			燃油箱	供應電力	In - Out	KW	Kcal/h
			m	spessore/ thickness	Ø					
3.064.04.009	15	250	24	2.1	3/8"	30	12 V DC	M22 x 1,5	53.5	46.000
3.064.04.003	15	250	24	2.1	3/8"	30	24V DC	M22 x 1,5	53.5	46.000
3.064.04.002	15	250	24	2.1	3/8"	30	230V AC	M22 x 1,5	53.5	46.000
3.064.04.005	20	250	35	2.6	3/8"	30	12 V DC	M22 x 1,5	93	80.000
3.064.04.007	20	250	35	2.6	3/8"	30	24V DC	M22 x 1,5	93	80.000
3.064.04.004	20	250	35	2.6	3/8"	30	230V AC	M22 x 1,5	93	80.000
3.064.04.010	25	250	35	2.6	3/8"	30	12V DC	M22 x 1,5	105	90.000
3.064.04.008	25	250	35	2.6	3/8"	30	24V DC	M22 x 1,5	105	90.000
3.064.04.006	25	250	35	2.6	3/8"	30	230V AC	M22 x 1,5	105	90.000
3.064.04.014	25	350	55	2.6	3/8"	30	12V DC	M22 x 1,5	105	90.000
3.064.04.015	25	350	55	2.6	3/8"	30	230V AC	M22 x 1,5	105	90.000
3.064.04.016	25	500	55	3	3/8"	30	230V AC	G 1/2" M	105	90.000

FIREBOX 工業用鍋爐機



義大利天潔 fiorentini 工業用清潔設備 www.fiorentini.com.tw



選配配件



延伸煙囪

控制板細部圖



【特點】

Mazzoni Firebox 透過柴油使鍋爐機加熱產生熱水。它甚至可以通過簡單的泵進料，重要的是壓力至少為 15 bar。插電式／柴油加熱，將冷水加熱至 150°C，在需要更有效清洗熱水或農業、畜牧業、工業、游泳池等特殊用途時，它是必不可少的。

- 點火控制
- 高性能、低功耗
- 流量開關、液位開關、壓力開關
- 提供各種電壓（12-24-230-400V）
- 燃油泵通過聯軸器直接連接到風扇上
- 最小供水壓力15BAR
- 小時計數器、小時計數器顯示和led燈
- 安全配備：安全閥－針對缺水的流量控制
- 帶電源開關和恆溫器的電力箱，用於調節溫度
- 不銹鋼漆蓋和底座
- 外部結構由不銹鋼製成，所用的管為3/8"
- 不銹鋼蓋和噴漆鋼製成的底座，配有30L油箱，水平置入結構中。