

技術規格		DELUX 50 E/VAP
洗地寬度	mm	500
洗地效率	m²/h	3250
清水箱容量	L	5
污水箱容量		外部連接
提供清潔去垢劑		是
蒸氣供應量	Kg / h	4.4
手動蒸氣供應調節		標配
達到所需溫度的時間	Min	3.5
蒸氣溫度		165°c
鍋爐容積	I	1.5
鍋爐類型	I	aisi 304 耐熱耐蝕不鏽鋼
蒸氣壓力		6 bar (600kpa)
最大蒸氣壓力		8 bar (800kpa)
清潔劑供應調節		是
機身架構		不鏽鋼材質,附4個橡膠腳墊。
無限制連續使用		自動加注水箱
數據顯示	溫度狀態,空水[h2o],蒸汽就緒[go],洗滌劑[det]	
安全等級	具備 175 和 185 度兩段恆溫控制,8bar 安全閥保護開關。	
電源規格		
吸風馬達		max 1400w
電壓		110V/1Ø/60HZ <sup>,</sup> 220V/1Ø/60HZ
電纜長度	m	1m
最大功率		待機 250w,運作中 2050w。
鍋爐功率		3200w (r1 2200w, r2 1000w)
最大電流		14 A
設備規格		
吸水寬度	mm	750
尺寸(長×寬×高)	mm	1000 x 550 x 1060
製造地		義大利工業品質與設計

















